

产品及应用/products applications

- ◆ 端子台式滤波器
- ◆ 优秀的传导滤波器效果
- ◆ 可替代大部分进口原装滤波器
- ◆ 为变频器及干扰特别严重的场合设计



技术参数/Specification

最高工作电压 (VAC)	工作频率 Operating frequency Hz	试验电压 Hipot test voltage		工作温度 Operating temperature	绝缘电阻 Minimum insulation resistance
		P-P(VDC)	P-E(VDC)		
520	50/60	2150	2700	-25~+85°C	>200M @500VDC

输出滤波器	端接方式 Connections		额定电流 Current rating (@40°C) A	外形尺寸 Housing	电路参数 Components
					Cy(nF)
ME960T-5	√	-	5	N2	235
ME960T-8	√	-	8	N2	235
ME960T-16	√	-	16	N5	235
ME960T-30	√	-	30	N5	500
ME960T-45	√	-	45	N10	500
ME960T-75	√	-	75	N12	1000
ME960T-100	√	-	100	N12	1000
ME960T-120	√	-	120	N12	1000
ME960T-150	√	-	150	N15	1000
ME960-200	-	√	200	N15	1000
ME960-300	-	√	300	N30	1000
ME960-420	-	√	420	N30	1000
ME960-500	-	√	500	N60	1000
ME960-630	-	√	630	N60	1000
ME960-800	-	√	800	N80	1000
ME960-1600	-	√	1600	N120	1000

外型尺寸/Housing and dimensions: (mm)

